

## Parámetros Técnicos del Andamio Colgante Sobre Mástiles sencillo

| No. | Ítem  | Andamio colgante sobre mástiles sencillo |
|-----|---|--|
| 1   | Modelo  | STC100                                   |
| 2   | Porcentaje de carga cuando el andamio llega a su máxima expansión | 1000 kg                                  |
| 3   | Capacidad máxima de carga   | 3 personas                               |
| 4   | Velocidad de elevación porcentual                                 | 8.3 m/min                                |
| 5   | Altura máxima de funcionamiento                                   | 150 m                                    |
| 6   | Distancia por encima del último amarre                            | 4.0 m                                    |
| 7   | Longitud máxima de la plataforma                                  | 8.8 m                                    |
| 8   | Ancho básico de la plataforma                                     | 1.5 m                                    |
| 9   | Ancho máximo de la plataforma después de la extensión             | 2.5 m                                    |
| 10  | El primer amarre desde el suelo                                   | 3~4 m                                    |
| 11  | Amarre en el espaciamiento  | Cerca de 6m                              |
| 12  | Tamaño de la sección estándar                                     | 1508×500×500 mm                          |
| 13  | Modelo del Motor  | TYHI100L1-4                              |
| 14  | Potencia del motor  | 2*2.2kW                                  |

